

<b>Google</b>	
<b>Operator</b>	<b>Erklärung</b>
allinanchor:	Findet Seiten, auf die unter Angabe sämtlicher Schlüsselwörter zu dieser Seite verlinkt wird.
allintext:	Findet Websites, in deren Text die Schlüsselwörter vorkommen.
allintitle:	Listet Dokumente, in denen die Schlüsselwörter in der Überschrift vorkommen.
allinurl:	Findet Webseiten, die das Schlüsselwort in der URL-Adresse haben.
AROUND(Zahl)	Legt die maximale Entfernung zwischen denjenigen Begriffen im Text der Website fest, zwischen denen der Operator steht.
cache:	Gibt an, welche Version der Website aktuell im Cache Googles abliegt.
define:	Alle Definitionen eines Begriffes, die über verschiedene Online-Quellen gefunden wurden. Die Suche kann für jedes englische Wort verwendet werden.
filetype: oder ext:	Sucht allein die ausgewählten Dokumenttypen. <ul style="list-style-type: none"> <li>* Adobe Acrobat PDF (.pdf),</li> <li>* Adobe Postscript (.ps),</li> <li>* Microsoft Excel (.xls),</li> <li>* Microsoft Powerpoint (.ppt),</li> <li>* Microsoft Word (.doc),</li> <li>* Rich Text Format (.rtf),</li> <li>* Shockwave Flash (.swf).</li> </ul>
inanchor:	Im Vergleich zu allinanchor kann mit diesem Operator auf einzelne Begriffe eingegrenzt werden.
info: oder id:	Zeigt, was die Suchmaschine über eine Webseite weiß.
intext:	Die Suche wird auf den Seitentext eingegrenzt.
insubject:	Wer sich nur an die Überschrift eines Dokumentes erinnern kann, der verwendet diesen Operator.
intitle:	Findet Dokumente, in deren Titel das Keyword vorkommt. Ist gleichbedeutend mit "allintitle".
phonebook:	Findet Telefonbuch-Einträge
site:	Findet alle Dokumente einer bestimmten Domain und deren Sub-Domains, die im Index der Suchmaschine auftauchen.
movie:(Ort)	Google zeigt Informationen zum aktuellen Kinoprogramm an.
weather:(Ort)	Google zeigte die Wettervorhersage an.

<b>Bing</b>	
Operator	Erklärung
linkfromdomain:	Liefert Daten über die eingehenden Backlinks zu einer Domain.
IP:	Zeigt Daten über Websites, die auf dieser IP gehostet sind.
site:	Findet alle Dokumente einer bestimmten Domain und deren Sub-Domains im Bing-Index.
feed: oder hasfeed:	Zeigt RSS-Feeds an.
inbody:	Zeigt alle Dokumente, in denen der gesuchte Begriff im Text vorkommen.
contains:	Das Schlüsselwort „contains“ liefert Websites, die Links zu den angegebenen Dateitypen enthalten.
domain:	Der Suchoperator „domain:www.domain.de“ listet die wichtigsten Verzeichnisse/Subdomains einer Domain auf.
url:	Ist die Seite im Bing-Index vertreten?
intitle:	Mittels des intitle-Operators werden Websites angezeigt, die den angegebenen Begriff im Title führen.
inanchor:	Wenn uns Quellwebseiten interessieren, die einen bestimmten Begriff im Linktext verwenden, ist dieser Operator interessant.
instreamset:(... ..):	Wird nach Websites gesucht, bei der ein Begriff z.B. sowohl im Titel als auch in der URL einer Webseite auftaucht, findet der instreamset-Operator mit den in Klammern angefügten Parametern und dem anschließenden Begriff Verwendung.
filetype:	Sucht nach speziellen Formaten.

<b>Yahoo</b>	
Operator:	
site:	Findet alle Dokumente einer bestimmten Domain und deren Sub-Domains im Yahoo-Index.
hostname:	Erlaubt, alle Dokumente von einem bestimmten Host zu finden.
linkdomain:	Mit diesem Operator kann ein Ausschnitt aller Domains ermittelt werden, die auf die angegebene Website verlinken.
intitle:	Findet Dokumente, in deren Titel das Keyword vorkommt.
inurl:	Zeigt Dokumente, die in der URL-Adresse das angegebene Keyword haben.

© [SEO-Trainee.de](http://SEO-Trainee.de)